

“用了上网行为管理路由为何还是管不住？  
员工用手机结束了“一天的工作”！”



不错杀3000 更不错放1个

**下一代企业路由**

移动终端管控 · 应用层识别 · 未知风险管理

**DI-9000系列**





## ● 应用软件管理，上网行为灵活管控

内置上千种应用特征（如Web视频类、P2P下载类、网络游戏类、股票软件类、移动APP类等20多种类别）  
千万条目URL库（广告类、新闻类、娱乐购物类等40多种类别）  
实时收集新型应用，自动升级特征库



## ● 流量管理精准合理，资源优化速度有保障

深度挖掘每个用户带宽最大阈值下的具体应用流量使用情况  
精准合理分配应用带宽资源  
结合多链路负载均衡，可将多WAN线路利用率提升至100%



## ● 层层安全防护，网管省心用户放心

控制传输数据方向，隔离内网与外网  
会话超时管理  
钓鱼攻击过滤防御



## ● VPN虚拟专用网，快捷安全一举两得

IPSec、PPTP/L2TP 多VPN一体化  
分支与总部实现IPSec VPN传输模式，移动办公PPTP/L2TP VPN  
双接入账号共享使用

### 产品规格：

| 型号     | DI-9100W          | DI-9200        | DI-9300           |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| 带机量    | 80                | 130            | 200               |
| 推荐外网带宽 | <70Mbps           | <100Mbps       | <150Mbps          |
| 最大连接数  | 16k               | 32K            | 64K               |
| 无线支持   | 802.11n/g/b 300M  | -              | -                 |
| WAN口   | 4-1 10/100Mbps自适应 |                |                   |
| LAN口   | 1-4 10/100Mbps自适应 |                |                   |
| 认证方式   | 支持WEB/PPPoE认证     |                |                   |
| 尺寸     | 275*175*44.5mm    | 275*175*44.5mm | 430*330*44.5mm    |
| 电源     | 12V DC , < 1A     | 12V DC , < 1A  | 220V AC , < 0.1 A |



[www.dlink.com.cn](http://www.dlink.com.cn)

全国免费技术支持热线  
**400-629-6688**